



**Armadora
automática de cajas
BEM300**

IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | info@ihress.com | www.ihress.com

EarFlap México

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos
78395 San Luís Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | mexico@ear-flap.com | www.ear-flap.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Producción* (variable según formato y modelo):
 - BEM300: Hasta 6 cajas/min.
 - BEM300XL: Hasta 6 cajas/min
- Ajuste dimensional: Manual.
- Control de maniobra por PLC.
- Panel de mando LCD táctil color.
- Cierre solapas inferiores.
- Aviso final de precinto.

Dimensiones de las cajas admisibles (Tipo: RSC o B1)

	BEM300	BEM300XL
Largo:	350 - 790 mm	500 - 850 mm
Ancho:	250 - 400 mm	200 - 650 mm
Alto:	150 - 500 mm	210 - 500 mm

No es posible combinar todas las dimensiones máximas
 Otras dimensiones bajo petición (puede suponer un extracoste)
 La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado
 por la oficina técnica de IHRESS

Opciones

Versión en INOX 304
 Cerrado solapas inferiores con Hot-Melt
 Pórtico abridor de solapas para encajado automático
 Ajuste dimensional automático
 Almacén de cajas horizontal motorizado
 Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)

Almacén cartones



Detalle almacén



OPCIONES ESPECIALES

Pórtico abridor solapas



Transportadores de rodillos libres o motorizados



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz
Potencia instalada:	0,5 Kw
Alimentación aire comprimido:	6 bar
Peso:	400 Kg.
Cierre solapas inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual
Producción* (variable según formato y modelo):	BEM300: Hasta 6 cajas/min. BEM300XL: Hasta 6 cajas/min

Componentes principales estándar

HMI:	Pantalla LCD Táctil
PLC:	Siemens
Componentes neumáticos:	FESTO y AIRTAC
Seguridades:	Módulo seguridad: Omron / Pilz Finales de carrera: Tend
Equipo Hot-Melt (opcional)	Meler

Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste

* En función de la calidad, construcción y tamaño de las cajas



Armadoras de cajas automática modelo BEM300 de salida izquierda con almacén de cajas horizontal motorizado + Transportadores de rodillos motorizados de salida

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

